



Catalogo Termoregolazione 05 | 26



Impianti fotovoltaici



Pompe di calore



Produzione ACS



Solare termico




Impianti radianti



Ventilconvettori




VMC e Deumidifica



Termoregolazione

Scopri il mondo Rossato



www.rossatogroup.com

Catalogo Termoregolazione 05 | 26

TERMOREGOLAZIONE	2
Centraline CSC	4
Contabilizzatori di energia	7
Centraline Sorel	9
Accessori e sonde	13
Listino prezzi	15



Controllo intelligente dell'impianto e gestione centralizzata dei sistemi energetici

Il sistema di termoregolazione Rossato consente il **monitoraggio e la gestione completa dell'impianto**, ottimizzando funzionamento, consumi e comfort in ogni condizione operativa.

Grazie al sistema Clima Smart Control (CSC) è possibile controllare e configurare l'impianto da remoto tramite **app, PC o browser, intervenendo su temperature, programmazioni e stati di funzionamento in tempo reale.**

L'architettura integra centraline, sensori e dispositivi di campo, permettendo la **gestione multi-zona e il controllo coordinato di pompe di calore, caldaie, ventilconvettori e VMC.**

Le soluzioni avanzate della gamma **Sorel** permettono una regolazione climatica evoluta, con gestione di circuiti, curve climatiche e integrazione multienergia, rendendo il sistema adatto anche a impianti complessi.



Controllo remoto impianto

Gestione completa da app, PC e browser in tempo reale



Gestione multi-zona avanzata

Regolazione indipendente fino a 20 zone climatiche



Integrazione sistemi energetici

Controllo coordinato di PDC, caldaie, VMC e terminali



Ottimizzazione dei consumi

Regolazione intelligente per ridurre sprechi energetici



Diagnostica e assistenza remota

Monitoraggio continuo e interventi da remoto per manutenzione

Controllo e supervisione dell'impianto

Gestione completa e monitoraggio in tempo reale

Il sistema CSC consente una **supervisione totale dell'impianto**, con visualizzazione e gestione di tutti i parametri operativi da remoto.

Attraverso piattaforma cloud è possibile configurare, ottimizzare e monitorare l'impianto in ogni momento, migliorando efficienza e continuità di funzionamento.

La gestione centralizzata permette di intervenire rapidamente, riducendo tempi e complessità operative.



Gestione multizona e terminali

Controllo preciso degli ambienti

Il sistema consente la gestione di **più zone indipendenti**, con regolazione puntuale della temperatura e delle condizioni ambientali.

È possibile controllare terminali come radianti, ventilconvettori e sistemi aria, garantendo una distribuzione uniforme del comfort.

La gestione per zone permette di ottimizzare i consumi **in base all'utilizzo reale degli ambienti**.



Integrazione e contabilizzazione

Controllo dei consumi e ottimizzazione energetica

La termoregolazione Rossato consente l'integrazione con sistemi di contabilizzazione dell'energia, **rendendo possibile il monitoraggio dei consumi termici ed elettrici**.

La lettura dei dati e l'analisi delle prestazioni permettono di ottimizzare il funzionamento dell'impianto e migliorare l'efficienza complessiva.

Questo approccio consente una gestione più consapevole e precisa dei consumi energetici.



Regolazione climatica evoluta (Sorel)

Controllo dinamico e adattivo dell'impianto

Le centraline Sorel permettono una **regolazione climatica avanzata**, con gestione di curve climatiche, compensazioni e logiche di funzionamento personalizzabili.

Funzioni dedicate come regolazione della temperatura di mandata, gestione dei cicli e programmazioni orarie consentono di **adattare il sistema alle condizioni reali di utilizzo**.

Questo approccio migliora efficienza, stabilità e comfort dell'impianto.



Centraline CSC

Centralina CSC con pannello di controllo remoto touch screen

- Centralina CSC da incasso con schermo touch screen 7".
- Interfaccia grafica chiara e intuitiva.
- Termoregolazione riscaldamento e raffreddamento fino a 20 zone.
- Controllo temperatura e umidità ambiente.
- Gestione deumidifica per sistemi radianti evoluti.
- Programmazione giornaliera della VMC.
- Supervisione remota da portale web e app smartphone.
- Connessione LAN per integrazione in rete.
- Comunicazione Modbus con sistema impianto.
- Per dettagli sul pannello di controllo vedere il prodotto seguente.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.

RS485

Porta
RS485



Ingresso
USB



Touch
Screen



Protocollo
Ethernet



Protocollo
Modbus



Interfaccia
1-Wire

Alimentazione
[Vac]

24

Codice

02RG01015

Pannello di controllo remoto touch screen

- Pannello di controllo Touch screen LCD da 7"
- Risoluzione 800x480 pixel.
- Controllo multizona di riscaldamento, raffrescamento
- Gestione e controllo umidità ambiente.
- Controllo VMC tramite App.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.

Alimentazione
[Vac]

24

Codice

02RG01013

Centraline CSC da barra DIN

- Centralina CSC per installazione modulare su barra DIN.
- Termoregolazione riscaldamento e raffreddamento fino a 20 zone.
- Controllo temperatura e umidità ambiente.
- Gestione deumidifica per sistemi radianti evoluti.
- Programmazione giornaliera della VMC.
- Supervisione remota da portale web e app smartphone.
- Connessione LAN per integrazione in rete.
- Comunicazione Modbus.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.

RS485

Porta
RS485



Ingresso
USB



Protocollo
Ethernet



Interfaccia
1-Wire

Dimensioni [mm]	Alimentazione [VDC]	Consumo massimo [W]	Codice
157x90x60 (9 moduli DIN)	24	12	02RG01001

Modulo relè CSC - 8IO

- Protocollo di comunicazione il Modbus RTU (RS485).
- Gestione in locale e da remoto di macchine e impianti.
- Ingressi e uscite digitali, e uscite analogiche.
- Montata su barra DIN



Uscite digitali	Uscite 0-10V	Protocollo di comunicazione	Alimentazione [VDC]	Codice
8	2	Modbus	24	02RG01002

Modulo relè CSC - 24R uscite

- Modulo Modbus di estensione.
- Gestione di utenze fino ad un carico massimo di 4A.
- Uscite digitali.
- Installazione su barra DIN.



Uscite digitali	Protocollo di comunicazione	Alimentazione [VDC]	Codice
24	Modbus	230/1/50	02RG01003

Modulo analogico 40A 0-10 V

- Modulo di espansione per sistemi BUS.
- Gestione via RS-485.
- Uscite analogiche.
- Installazione su barra DIN.



RS485

Porta
RS485

Descrizione	Alimentazione [VDC]	Codice
4 uscite analogiche 0-10V	9-30	02RG01004

ACCESSORI PER CENTRALINE CSC

Foto	Descrizione	Codice
	Scatola a muro per centraline CSC touch e schermo touch	02RG010S1

Contabilizzatori di energia

Contatore di energia elettrica monofase

Il contatore di energia elettrica monofase è uno strumento per la misurazione del consumo di energia elettrica in impianti monofase con inserzione diretta. Caratteristiche:

- Contatore con display LCD: a 5+1.
- Inserzione diretta.
- Misura e accuratezza energia attiva: Classe 1 (IEC/EN/BS 62053-21).
- Misura e accuratezza energia reattiva: Classe 2 (IEC/EN/BS 62053-23).
- LED metrologico lampeggiante per indicazione consumo energia.
- Misura energie parziali azzerabili.
- Con porta RS485 compatibile con porta M-Bus.
- Contenitore modulare.
- Coprimorsetti piombabili forniti di serie.
- Grado di protezione: IP40 sul fronte, IP20 sui morsetti.



Modello	Codice
Contatore di energia monofase	02RG01026

Contatore di energia termica DN20

Il contatore compatto di energia termica, per impianti M-Bus via cavo presenta le seguenti caratteristiche:

- Rilevazione flusso inverso.
 - Ciclo di misurazione della temperatura dinamico: 2/60 s.
 - Installazione su linea di ritorno.
 - Versione caldo/freddo con unità elettronica removibile.
 - Interfaccia di comunicazione ottica e M-Bus+3 ingressi impulsi.
 - Batteria vita utile 10 anni.
- Da ordinare in abbinamento con Centralina CSC [02RG01042] o Pannello CSC TS7" touchscreen + Interfaccia di contabilizzazione per pannello CSC TS7"



Modello	Codice
Contatore di energia termica DN20	02RG01039

Contatore di energia termica DN32

Il contatore compatto di energia termica, per impianti M-Bus via cavo presenta le seguenti caratteristiche:

- Temperatura di funzionamento fino a 120° C.
 - Portata nominale Qn da 3,5 a 10,0 mc/h.
 - Diametro nominale DN da 25 a 40 mm.
 - Interasse 260 a 300 mm.
 - Valute a impulsi da 10 l/imp.
 - Totalizzatore a 5 cifre.
- Da ordinare in abbinamento con Centralina CSC [02RG01042] o Pannello CSC TS7" touchscreen + Interfaccia di contabilizzazione per pannello CSC TS7'.



Modello	Codice
Contatore di energia termica DN32	02RG01041

Accessori per centraline CSC

Termostato modbus verticale

- Dispositivo Modbus con sonda temperatura.
- Gestione termoregolazione zona climatica.
- Integrazione con centralina via bus.
- Controllo impianti caldo/freddo.
- Gestione remota tramite app.
- Colore bianco, installazione su 503.



Touch
Screen

Dimensioni [mm]	Intervallo di misurazione [°C]	Protocollo di comunicazione	Codice
65x110x10,2	10-30	Modbus	02RG01008

Sensori ambiente Modbus

Foto	Descrizione	Codice
	Sensore cieco CSC Modbus TH	02RG01018

Sensori di temperatura 1-Wire

Foto	Descrizione	Codice
	Sensore di temperatura esterna 1-Wire	02SN03003
	Sensore temperatura a contatto 1-Wire	02SN03001
	Sensore temperatura ad immersione 1-Wire	02SN03002

Termoregolazione Sorel

CENTRALINA MHCC

- Programmazione di 3 fasce orarie giornaliere.
- Programma asciugatura massetto.
- Protezione antigelo e antibloccaggio.
- Assistente per la messa in servizio.
- Memoria errori con registrazione data e ora.
- Porta CAN bus per integrazione con SOREL Connect.
- Compatibile con termostati standard, contatti testine, °CALEON.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Ingressi sonde	Sonde incluse	Uscite 230V	Uscite 0-10V/PWM	Codice
4	2	3	1	02CC0M002

CENTRALINA LHCC

- Programmazione di 3 fasce orarie giornaliere per ogni circuito.
- Programma di asciugatura massetto.
- Gestione impianti di raffrescamento a temperatura fissa o con controllo punto di rugiada.
- Gestione deumidificatore.
- Gestione circuiti diretti e miscelati con controllo climatico individuale.
- Gestione uscite universali programmabili per solare, biomassa, ACS, ecc.
- Porta CAN bus.
- Compatibile con termostati standard, contatti testine, °CALEON, RC20, RC21.
- Connessione remota con WI-FI tramite modulo multigateway.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Ingressi sonde	Sonde incluse	Uscite 230V	Ingressi RPS/VFS	Uscite 0-10V/PWM	Contatti puliti	Codice
6	3	3	2	2	1	02CC0L003

CENTRALINA XHCC-E

- Programmazione di 3 fasce orarie giornaliere per ogni circuito
- Programma di asciugatura massetto.
- Gestione raffrescamento con controllo punto di rugiada o temperatura fissa.
- Gestione deumidificatore integrata.
- Gestione impianti di solare termico, ACS e biomassa tramite uscite universali programmabili.
- Protezione antigelo e antibloccaggio.
- Memoria errori con registrazione di data e ora.
- Porta CAN bus.
- Compatibile con termostati standard, °CALEON, RC20, RC21.
- Possibilità di connessione remota tramite porta ethernet integrata.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Connettività
CAN-BUS



Connettività
Datalogger



Classe
VII 5%

Ingressi sonde	Sonde incluse	Uscite 230V	Ingressi RPS/VFS	Uscite 0-10V/PWM	Contatti puliti	Codice
9	6	6	2	4	1	02CX16E18

CENTRALINA ECOLOGIKA

- Gestione impianti di riscaldamento e raffrescamento fino a 4 circuiti diretti/ miscelati.
- Gestione fino a 4 generatori in cascata (anche misti).
- Gestione accumuli ACS con logica priorità e configurazione fino a 3 livelli di temperatura differenziati in fasce orarie su 7 giorni e 24 ore.
- Logica antilegionella configurabile.
- Gestione di due generatori bivalenti.
- Gestione fino a 4 deumidificatori.
- Gestione solare termico.
- Gestione inverter fotovoltaico (solo Rossato).
- Gestione di sistemi complessi (con Caleonbox) fino 16 unità.
- 13 schemi pre-configurati.
- Configurazione libera di uscite ed ingressi.



Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.



Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.



Connettività
CAN-BUS



Protocollo
Ethernet

Ingressi sonde	Sonde 1 wire	Modbus per PDC	Modbus per fotovoltaico	Uscite 230V	Ingressi RPS/VFS	Uscite 0-10V/PWM	Contatti puliti	Codice
9	da 1 a 20	1	1	6	2	4	1	2017102

Descrizione	Obbligatorietà	Codice
Convertitore di velocità Baud-rate per dispositivi Modbus	Da prevedere sempre con inverter ibridi Venus	2015105

CENTRALINA REGÒ PER GESTIONE FAN COIL

- Controllo wireless: gestione fan coil via Wi-Fi con termostato °C-lite.
- Multi-zona: controlla fino a 2 fan coil per ogni °C-lite.
- Funzioni complete: gestisce valvole, stagioni, sonde e contatti.
- App dedicata: regolazione zone e ventilatore da smartphone.
- Controllo automatico: PID adatta la velocità al setpoint impostato.
- Setup avanzato: parametri tecnici modificabili dall'installatore.
- Condivisione facile: configurazione condivisibile via QR o app.

**Avviamento facoltativo.**

Consultare listino avviamenti.

**Garanzia Kasko in sistema integrato.**

Consultare condizioni.


Riscaldamento	Raffrescamento	Uscite 0-10V/PWM	Contatti puliti	Codice
Si	Si	2	2	2021101

ACCESSORIO OBBLIGATORIO

Foto	Descrizione	Codice
	Termostato Smart °C-Lite WiFi; 230VAC (accessori per montaggio esclusi)	2020107

COMANDO AMBIENTE °CALEON CAN-BUS

- Regolatore ambiente con funzione termostato.
- Regolazione umidità nella versione clima.
- Combinazione con centraline MHCC, LHCC, XHCC e Caleonbox
- Schermo capacitivo TFT touch 2.8" con interfaccia utente intuitiva.
- Programmi di funzionamento con possibilità di impostare quattro modalità di riscaldamento con corrispondenti temperature target: day, eco, comfort, off.
- Possibilità di programmare fino a 8 fasce orarie giornaliere.
- Programma vacanze.
- Visualizzazione in tempo reale dei valori di funzionamento dei locali collegati con Caleon.

**Avviamento facoltativo.**

Consultare listino avviamenti.

**Garanzia Kasko in sistema integrato.**

Consultare condizioni.

Modello	Riscaldamento	Raffrescamento	Uscite 0-10V	Codice
Caleon	Si	No	No	09CA01017
Caleon Clima	Si	Si	2	09CA01018

CALEONBOX CLIMA

- Controllo di 8 zone ognuna con più di 4 attuatori.
- Connessione fino a 20 sensori 1-wire
- Misurazione di temperatura e umidità in ambiente (con sonda o Caleon).
- Compensazione climatica tramite sonda di temperatura esterna (opzionale).
- Gestione pompa o valvola di zona impianto.
- Gestione generatori di calore e cambio stagione.
- Gestione contatto deumidificatore.


Avviamento facoltativo.

Consultare listino avviamenti.


Garanzia Kasko in sistema integrato.

Consultare condizioni.

Riscaldamento	Raffrescamento	Uscite zone	Uscite 0-10V/PWM	Contatti puliti	Codice
Si	Si	8	3	2	09CA02012

TERMOSTATO °C-LITE

Foto	Descrizione	Codice
	Termostato °C-Lite 1-Wire 5VDC (accessori per montaggio esclusi)	2020101
	Termostato °C-Lite Clima IAQ, 1-Wire 5VDC (accessori per montaggio esclusi)	2020105
	Termostato °C-Lite WiFi; 230VAC (accessori per montaggio esclusi)	2020103
	Termostato °C-Lite Clima IAQ WiFi; 230VAC (accessori per montaggio esclusi)	2020104
	Sensore temperatura ambiente 1 Wire da frutto 2 moduli	02SN03203
	Sensore temperatura e umidità ambiente 1 Wire da frutto 2 moduli	02SN03204
	Sonda ambiente temperatura e umidità 1 wire - da incasso (solo chip sonda, 1 modulo)	2019101

ACCESSORI TERMOSTATO AMBIENTE °C-LITE

Foto	Descrizione	Codice
	Placca °C-Lite e sonde, ad incasso per scatola 502 o tonda	2011101
	Placca °C-Lite e sonde, montaggio a muro	2011102
	Placca a muro per °C-Lite Smart 230V, spessore 40mm	2011106
	Placca °C-Lite e sonde, ad incasso per scatola 503	2011103

Sonde e accessori

Foto	Descrizione	Codice
	Sensore temperatura a contatto 1-Wire	02SN03001
	Sensore temperatura ad immersione 1-Wire	02SN03002
	Sonda esterna 1-Wire	02SN03003
	Ripetitore per reti sonde 1-wire	2011104
	Hub 1-wire Splitter III	2011105
	Cavo di collegamento CAN-BUS tipo M 1000 mm	2013101
	Cavo di collegamento CAN-BUS tipo M 2900 mm	2013102
	Cavo schermato per CAN-BUS a coppie twistate 3x2x0,22 mm ²	09CA02001
	Alimentatore 24 VDC - 2,5 A (60 W)	02SW02006
	Box di connessione CAN (fino a 6 CAN)	02SW02003
	Sonda temperatura PT1000 TT/S2 immersione	02SN01010
	Sonda temperatura PT 1000 doppio sensore	02SN01011
	Sensore temperatura PT 1000 a contatto	02SN01025
	Guaina portasonda c/pressacavo TH45	02SN02045
	Guaina portasonda c/pressacavo TH100	02SN02100
	Guaina portasonda c/pressacavo TH150	02SN02150
	Sensore temperatura esterna TA52	02SN010B0

Foto	Descrizione	Codice
	Box protezione da sovratensioni	02SN09001
	Sensore di flusso VFS 2÷40	02SN05040
	Sensore di flusso VFS 5÷100	02SN05100
	Sensore di flusso VFS 10÷200	02SN05200
	Relè con 1 contatto 6A montaggio a parete Alimentazione: 9-12V - Dimensioni: 80x43x30 mm	02FS09002
	Relè con 4 contatti 6A montaggio su barra DIN Alimentazione: 0-12V - Dimensioni: 83x43x42 mm	02SW01003
	Relè industriale 7-10 A 230 Vac con 4 scambi + zoccolo	02EL05030

MODULO GESTIONE REMOTA

- Modulo di gestione remota con connessione Wi-Fi.
- Integrazione con centraline HCC e FWC.
- Comunicazione Modbus bidirezionale.
- Collegamento a centralina via CAN-BUS.
- Display touch a colori, multilingua.
- Montaggio a parete.



Descrizione	Codice
Multigateway per gestione remota HCC e FWC	2018101



A = Pronta consegna salvo venduto **B** = Disponibile in 2-3 settimane da ordine **C** = Disponibile in 3-5 settimane da ordine

CENTRALINE CSC

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
02RG01015	Pannello CSC-TS 7" con scheda madre integrata	NAR	A	1.275,00
02RG01001	Centralina CSC – Clima Smart Controller	NAR	A	1.188,00
02RG01042	Centralina CSC con interfaccia per contatore termico	NAR	A	1.187,00
02RG01013	Pannello CSC TS 7"	NAR	A	678,00
02RG01002	CSC 8IO – Scheda relè 8 uscite + 2 uscite analogiche	NAR	A	275,00
02RG01003	CSC 24R – Scheda relè 24 uscite	NAR	A	370,00
02RG01004	Modulo analogico 4 uscite 0-10V	NAR	A	276,00
02RG010S1	Scatola a muro per centralina CSC, con resistenze	NAR	A	20,50
02RG01008	Termostato CSC Modbus verticale, bianco	NAR	A	187,00
02RG01018	Sensore cieco CSC Modbus TH	NAR	A	135,00
02SN03003	Sonda esterna temperatura 1-Wire	NAR	A	56,00
02SN03001	Sonda a contatto 1-Wire	NAR	A	40,00
02SN03002	Sonda immersione temperatura 1-Wire	NAR	A	46,00

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
02SN02045	Guaina portasonda TH45 45 mm con pressacavo	NAR	A	23,50
02SN02100	Guaina portasonda TH100 100 mm con pressacavo	NAR	A	27,00
02SN02150	Guaina portasonda TH150 150 mm con pressacavo	NAR	A	28,50
02SN09001	Box protezione sonda collettore da sovratensioni	NAR	A	42,00
02SN05040	Sensore VFS 2-40 l/min 3/4"	NAR	A	254,00
02SN05100	Sensore VFS 5-100 l/min 1"	NAR	A	311,00
02SN05200	Sensore VFS 10-200 l/min 1"1/4	NAR	A	382,00
02FS09002	Relè 0-10V 1 contatto pulito max 6A	NAR	A	45,00
02SW01003	Relè 0-10V con 4 contatti puliti	NAR	A	75,00
02EL05030	Relè industriale 7-10 A 230 Vac con 4 scambi + zoccolo	NAR	A	84,50
2018101	Multigateway per gestione remota HCC e FWC	NAR	A	574,00

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
02CC0M002	MHCC + 2 sonde	NAR	A	489,00
02CC0L003	LHCC + 3 sonde	NAR	A	527,00
02CX16E18	XHCC-E ST (Ethernet) + 4 PT1000, 1 TA55 e 1 sonda a contatto	NAR	A	1.318,00
2017102	ECOLOGIKA + sonde (2 x immersione PT1000 + 1 x contatto PT1000)	NAR	A	1.361,00
2015105	Convertitore di velocità Baud-rate per dispositivi Modbus	NAR		537,00
2021101	Centralina Regò	NAR	A	184,00
2020107	Termostato °C-Lite 1-Wire 5VDC	NAR	A	151,00
09CA01017	Caleon CAN-Bus Smart WLAN	NAR	A	335,00
09CA01018	Caleon Clima CAN-Bus Smart WLAN	NAR	A	373,00
09CA02012	Caleonbox Clima	NAR	A	559,00
2020101	Termostato °C-Lite 1-Wire 5VDC	NAR	A	151,00
2020105	Termostato °C-Lite Clima IAQ - 1-Wire 5VDC	NAR	A	199,00
2020103	Termostato °C-Lite Smart WiFi - 230VAC	NAR	A	231,00
2020104	Termostato °C-Lite Clima IAQ Smart WiFi - 230VAC	NAR	A	295,00
02SN03203	Sonda ambiente temperatura, 1-wire 5VDC, 2 moduli (accessori per montaggio esclusi)	NAR	A	94,00
02SN03204	Sonda ambiente temperatura e umidità, 1-wire 5VDC, 2 moduli (accessori per montaggio esclusi)	NAR	A	130,00
2019101	Sonda ambiente temperatura e umidità 1-wire da incasso (solo chip sonda, 1 modulo)	NAR	A	112,00
2011101	Placca da incasso °C-Lite e sonde 1-wire, da scatola 502 o tonda	NAR	A	14,00
2011102	Placca a muro °C-Lite e sonde 1-wire 2 moduli , spessore 20mm	NAR	A	27,00
2011106	Placca a muro °C-Lite Smart 230V, spessore 40mm	NAR	A	33,00
2011103	Placca ad incasso per scatola 503 °C-Lite e sonde 1-wire	NAR	A	25,00
02SN03001	Sonda a contatto 1-Wire	NAR	A	40,00
02SN03002	Sonda immersione temperatura 1-Wire	NAR	A	46,00
02SN03003	Sonda esterna temperatura 1-Wire	NAR	A	56,00
2011104	Ripetitore per reti sonde 1-wire	NAR	A	196,00
2011105	Hub 3 ingressi per sonde 1-wire	NAR	A	312,00
2013101	Cavo di collegamento CAN-BUS tipo M 1000 mm	NAR	A	26,00
2013102	Cavo di collegamento CAN-BUS tipo M 2900 mm	NAR	A	47,00
09CA02001	Cavo schermato per CAN-BUS a coppie twistate 3x2x0,22 mm²	MTR	A	5,90
02SW02006	Alimentatore 24 VDC - 2,5 A (60 W)	NAR	A	140,00
02SW02003	Box di connessione CAN (fino a 6 CAN)	NAR	A	54,00
02SN01010	Sonda immersione TT/S2 PT 1000 180°C cavo 2 m	NAR	A	30,00

ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
02SN01011	Sonda con doppio sensore PT1000	NAR	A	79,50
02SN01025	Sonda a contatto PT 1000 180°C 1,5 m	NAR	A	42,50

CONTABILIZZATORI DI ENERGIA E ACQUA CALDA SANITARIA

Codice	Nome	U.M.	Disponibilità	Prezzo (€)
02RG01026	Contatore energia elettrica monofase	NAR	A	112,00
02RG01039	Contatore di energia termica compatto per lettura tramite M-Bus via cavo DN20 CF, con sonde e pozzetto	NAR	A	623,00
02RG01041	Contatore di energia termica splittato per lettura tramite M-Bus via cavo DN32 CF, con sonde	NAR	A	1.558,00

AVVIAMENTI

Codice	Nome	U.M.	Prezzo (€)
9517001	Avviamento e configurazione centralina CSC + 1 Scheda relè	NAR	450,00
9517002	Avviamento e configurazione centralina CSC + 2 schede relè	NAR	550,00
9517003	Avviamento e configurazione centralina CSC + 3 schede relè	NAR	650,00
9517004	Avviamento e configurazione centralina CSC + 4 schede relè	NAR	750,00
9517011	Avviamento e configurazione contabilizzazione centralina CSC (servizio correlato)	NAR	200,00
9517021	Avviamento e programmazione centralina STDC - MTDC - CC	NAR	110,00
9517022	Avviamento e programmazione LTDC - MHCC - servomotore a punto fisso	NAR	266,00
9517023	Avviamento e programmazione centralina LHCC - CaleonBox Clima	NAR	320,00
9517024	Avviamento e programmazione centralina XTDC - XHCC	NAR	450,00
9517025	Avviamento e programmazione centralina Ecologika	NAR	650,00
9517051	Configurazione e test di funzionamento sensore ambiente (servizio correlato)	NAR	40,00
9517052	Configurazione e test di funzionamento comandi e termostati (servizio correlato)	NAR	70,00
9517053	Configurazione e test di funzionamento dispositivo Z-Wave o Wi-fi (servizio correlato)	NAR	65,00
9517055	Avviamento pacchetto CSC da 7 fino a 12 zone	NAR	950,00
9517056	Avviamento pacchetto CSC fino a 6 zone	NAR	680,00



Seguici sui **nostri social!**



Rossatospa



Rossato



Rossato S.p.A.



Rossato S.p.A.



La tua **opinione** conta!

Scansiona il QR Code
e facci sapere cosa pensi.

Versione: Maggio 2026

Rossato S.p.A. - via del Murillo km 3,500 - 04013, Sermoneta (LT)
Cap. Soc. € 2.000.000 i.v. - n. R.E.A. LT-107494 - P.IVA 0174530059



ROSSATO®

I professionisti dell'energia

AVVERTENZA

Le informazioni, le immagini, le specifiche tecniche e i prezzi riportati nel presente catalogo, sia cartaceo che digitale, hanno valore puramente informativo e non costituiscono offerta contrattuale vincolante.

Rossato S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti a prodotti, dati tecnici, disponibilità e prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Eventuali errori di stampa, dati tecnici errati, omissioni o ritardi di aggiornamento non potranno costituire motivo di responsabilità per Rossato S.p.A., nei limiti consentiti dalla legge.

Le condizioni generali di vendita sono consultabili nell'area download del sito
www.rossatogroup.com

I contenuti, le immagini, gli schemi, i testi, il layout di questo documento sono di proprietà esclusiva della Rossato S.p.A. ed è vietata la riproduzione anche in parte senza autorizzazione scritta.



www.rossatogroup.com

 **ROSSATO®**

Rossato S.p.A.

Via del Murillo km 3.500 • 04013 Sermoneta (LT) • 0773.844051